

# Technisches Datenblatt

## Splitterschutzfolie klar 4 außen



### Totale Sonnenenergie

Transmission	<b>82 %</b>
Reflektion	<b>10 %</b>
Absorption	<b>8 %</b>

### Sichtbares Licht

UV - Schutz	<b>99 %</b>
Transmission	<b>93 %</b>
Reflektion innen	<b>9 %</b>
Reflektion außen	<b>9 %</b>
Reduzierte Gesamtsonnenenergie	<b>17 %</b>
G - Wert	<b>0,83</b>
Emissionsgrad	<b>0,89</b>
Folienstärke	<b>123µ</b>

### Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	<b>Ja</b>
Einfachverglasung getönt	<b>Ja</b>
Isolierverglasung klar	<b>Ja</b>
Isolierverglasung getönt	<b>Ja</b>

### Garantie

5 Jahre Senkrechtverglasung, 3 Jahre Schrägverglasung

### Eigenschaften

- Splitterschutz (Außenmontage)
- Klasse 2B2 / DIN EN 12600
- Splitterbindung
- Langlebige und extrem kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen
- Hervorragende Eignung in Kindergärten, Schulen, Lebensmittelbereich etc.