

TECHNISCHES DATENBLATT

Sicherheitsfolie 12 klar innen 323µm



SCHUTZ VOR EINBRUCH

Strahlungsdurchlässigkeit	81 %
Strahlungsreflexion	17 %
Strahlungsabsorption	9 %
Lichtdurchlässigkeit	92 %
Lichtreflexion innen	12 %
Lichtreflexion außen	12 %
Reduzierte Gesamtsonnenenergie	17 %
UV - Schutz	99 %
G - Wert	0,80
Emissionsgrad	0,84
Folienstärke	323µm

EMPFEHLUNGEN ZUR GLAS & FOLIE KOMBINATION

- Einfachverglasung klar
- Einfachverglasung getönt
- Isolierverglasung klar
- Isolierverglasung getönt
- Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung
- Verbundglas klar
- Dreifachverglasung



GARANTIE

10 Jahre auf Metallisierung, Klebstoff und Rissbildung

KLEBSTOFF

selbstklebend (Kleber wird durch Wasser aktiviert)



EIGENSCHAFTEN

- ✓ Durchwurfhemmend
- ✓ Klasse P2A / DIN EN 356 / vergleichbar mit ehemaliger A1 Klasse
- ✓ Einbruchschutz + Splitterbindung bei Glasbruch
- ✓ Langlebige und extrem kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen
- ✓ Hervorragende Eignung zur Durchwurfsicherung