

TECHNISCHES DATENBLATT

Sonnenschutzfolie S 30 Silber mittel innen



REDUZIERTER GESAMTSÖNNENENERGIE 68 %

| | |
|--------------------------------|------|
| Strahlungsdurchlässigkeit | 22 % |
| Strahlungsreflexion | 43 % |
| Strahlungsabsorption | 35 % |
| Lichtdurchlässigkeit | 30 % |
| Lichtreflexion innen | 44 % |
| Lichtreflexion außen | 44 % |
| Reduzierung der Blendung | 68 % |
| Reduzierte Gesamtsonnenenergie | 68 % |
| UV - Schutz | 99 % |
| G - Wert | 0,31 |
| Emissionsgrad | 0,70 |
| Folienstärke | 58µm |

EMPFEHLUNGEN ZUR GLAS & FOLIE KOMBINATION

- Einfachverglasung klar
- Einfachverglasung getönt
- Isolierverglasung klar
- Isolierverglasung getönt
- Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung
- Verbundglas klar
- Dreifachverglasung



GARANTIE

10 Jahre auf die Metallisierung, Klebstoff und Rissbildung

KLEBSTOFF

selbstklebend (Kleber wird durch Wasser aktiviert)



EIGENSCHAFTEN

- ✓ Hitze- und UV-Schutz mit Spiegelreflex
- ✓ Mittlere Tönung
- ✓ Hohe Hitzereduzierung
- ✓ Reduzierung der Energiekosten durch Klimaanlage
- ✓ Reduzierung der Blendung
- ✓ Verzögerung des Ausgleichprozesses durch integrierten UV-Schutz
- ✓ Sichtschutz bei Tage durch Spiegelwirkung (abhängig von den Lichtverhältnissen)
- ✓ Langlebige und extrem kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen