

TECHNISCHES DATENBLATT

Sichtschutzfolie Weiß matt innen



SICHTSCHUTZ IN KLASSISCHEM WEIß

Strahlungsdurchlässigkeit	71 %
Strahlungsreflexion	23 %
Strahlungsabsorption	6 %
Lichtdurchlässigkeit	71 %
Lichtreflexion innen	26 %
Lichtreflexion außen	26 %
Reduzierung der Blendung	22 %
Reduzierte Gesamtsonnenenergie	28 %
UV - Schutz	99 %
G - Wert	0,71
Emissionsgrad	0,89
Folienstärke	73µm

EMPFEHLUNGEN ZUR GLAS & FOLIE KOMBINATION

- Einfachverglasung klar
- Einfachverglasung getönt
- Isolierverglasung klar
- Isolierverglasung getönt
- Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung
- Verbundglas klar
- Dreifachverglasung



KLEBSTOFF

selbstklebend (Kleber wird durch Wasser aktiviert)



EIGENSCHAFTEN

- ✓ Optimaler Sicht-, Blend- und UV-Schutz mit Milchglaseffekt
- ✓ Ausgezeichneter Sichtschutz Tag und Nacht
- ✓ Blendungsschutz durch Lichtstreuung
- ✓ Ideale Verzögerung des Ausgleichprozesses durch integrierten UV-Schutz