

TECHNISCHES DATENBLATT

UV-Schutzfolie klar innen










UV SCHUTZ

99 %

Strahlungsdurchlässigkeit	84 %
Strahlungsreflexion	9 %
Strahlungsabsorption	7 %
Lichtdurchlässigkeit	84 %
Lichtreflexion innen	9 %
Lichtreflexion außen	9 %
Reduzierung der Blendung	13 %
Reduzierte Gesamtsonnenenergie	14 %
UV - Schutz	99 %
G - Wert	0,85
Emissionsgrad	0,80
Folienstärke	69µm

EMPFEHLUNGEN ZUR GLAS & FOLIE KOMBINATION

Einfachverglasung klar	
Einfachverglasung getönt	
Isolierverglasung klar	
Isolierverglasung getönt	
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	
Verbundglas klar	
Dreifachverglasung	

KLEBSTOFF

selbstklebend (Kleber wird durch Wasser aktiviert)

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Klarer UV-Schutzfilm
- ✓ 2 UV-Schutzlagen / verzögert das Ausbleichen von Gegenständen
- ✓ Kratzfeste Beschichtung
- ✓ Für nahezu jede Art geeignet
- ✓ Ideal für Schaufenster